



Teknisk specifikation

Anslutning:	Internetanslutning:	Antingen lösenordsskyddat 2.4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-nätverk eller Ethernet. OBS: Ethernet är ett tillval och kräver förinstallation på fabrik. Extra avgift för installation kan tillkomma. Det är inte möjligt att använda Wi-Fi som anslutningsmetod efter att Ethernet har förinställts på fabrik.
Strömförsörjning:	Jordfelsbrytare:	En per duschenhet
	Spänning och strömvärde:	1-fas, 240 VAC / 50 Hz / 16 A
	Elanslutning:	Min. 2.5 mm ² (godkänd för 16 A)
VVS:	Inkommande vattenanslutningar:	Separat varm och kall, 2x hona G 1/2" gänga
	Inkommande kallvattentemperatur (min-max):	4-25 °C
	Inkommande varmvattentemperatur (min-max):	50-65 °C
	Inkommande vattentryck (min-max):	2-10 bar. Inkommande vattentryck avgör produktens vattenflöde: <ul style="list-style-type: none">• 2 bar: 7.5 liter/min• 3 bar: 9.5 liter/min• 4 bar: 11.0 liter/min
	Rekommenderat vattenflöde:	9 liter/min per ledning för varmt och kallt inkommande vatten
	Vattenhårdhet (min-max):	Minimum: 3-10 °dH Rekommendation: 6-10 °dH (eller en total hårdhet på 110-180 mg CaCO ₃ /liter)
	Järnhalt i vatten:	<0.3 mg/liter

ORBITAL SYSTEMS

För mer information gå till www.orbital-systems.com